



Stöd för HDMI[®] ALLM och VRR

RX-A8A RX-A6A

RX-A4A RX-A2A

RX-V6A RX-V4A

TSR-700 TSR-400

SV

Stöd för HDMI® ALLM och VRR

När firmware för den här produkten har uppdaterats stöds funktionerna ALLM och VRR Gaming.

Firmware-versioner som stöds

- Ver. 1.73 eller senare (RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
- Ver. 1.58 eller senare (RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)

■ ALLM (Auto Low Latency Mode)

ALLM är en funktion som gör det möjligt för TV:n att automatiskt växla mellan läget med låg latenstid och läget med hög bildkvalitet beroende på vilket innehåll som matas in via HDMI. TV:n växlar automatiskt baserat på ALLM-data från HDMI-enheten (så som en hemvideospelkonsol) till lågt latensläge för t.ex. spelinnehåll eller till högkvalitativt läge för filminnehåll. Denna produkt upprepar ALLM-data till TV:n tillsammans med videosignalen. När ALLM-data upptäcks växlar produkten automatiskt inställningarna för att minimera video- och ljudfördröjning.

- När ALLM-data upptäcks är följande inställningar för den här produkten inte tillgängliga.
(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
 - Option-meny "Lipsync"
 - Setup-meny "Sound" > "Lipsync" > "Auto/Manual Select" & "Adjustment"
 - Setup-meny "Video/HDMI" > "Video Mode"
- (RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
 - Option-meny "Lipsync"
- Denna produkt kan inte användas för att ändra ALLM-inställningar eller för att kontrollera ALLM-data.
- ALLM-funktionen fungerar om både HDMI-enheten och TV:n stöder ALLM.

■ VRR (Variable Refresh Rate)

VRR är en funktion som synkroniserar uppdateringsfrekvensen för videokällan och skärmen för att förhindra flimmar. Den här funktionen eliminerar fenomen som stamning och rivning vilka orsakas av avvikelser i bildfrekvensen och stör spelandet. Denna produkt utför genomströmning (pass-through) av VRR-videosignaler.

- För att aktivera genomströmning av VRR-videosignaler sätt "HDMI Video Format" i Setup-menyn till "8K Mode".
- Följande funktioner fungerar inte under genomströmning av VRR-videosignaler.
(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
 - Setup-meny "Video/HDMI" > "Video Mode" > "Video Mode": "Processing"
- (RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
 - Setup-meny "HDMI" > "4K Upscaling"

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 08/2022 NV-A0

VGJ0820